Адрес изготовителя: 43040 Lemignano di Collecchio (Parma) Italy via Prampolini 28
Тел. 0039 0521804427/28, Факс. 0039 0521804573

Гарантии изготовителя:

- ✓ Гарантия действительна в течении 12 месяцев с момента продажи блока питания.
- ✓ При выходе изделия из строя за период гарантийного срока, владелец изделия имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- ✓ Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличия оригинальной упаковки и полной комплектности.
- ✓ Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления и механические повреждения, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Дата продажи:

Продавец:

ПАСПОРТ

Стабилизированные источники питания повышенной мощности

AL 623
AL 624 / 624S
AL 626 / 626S
AL 630 / 630S

1. Назначение

Сетевые стабилизированные источники питания повышенной мощности серии AL600 предназначены для электропитания электронных устройств и приборов стабилизированным напряжением постоянного тока.

2. Общие сведения

Конструктивно источник питания выполнен в металлическом корпусе черного цвета. На передней панели корпуса расположены клеммы выходного напряжения, выключатель блока питания, индикатор перегрузки по току и защиты стабилизатора напряжения. Модели AL624/S, AL626/S, AL630/S имеют встроенный вольтметр и амперметр выходного напряжения. Выходной разъем для сетевого шнура с вилкой «евростандарт» расположен на задней панели. Блок питания рассчитан на работу от сети переменного тока 220В/50Гц.

3. Технические характеристики

Модель	Выходное напряжение / Ток	Уровень пульсаций	Размеры, мм
AL 623	13,8В / 7А (постоянный)-10А (пиковый)	< 20 мВ	120 x 285 x 246
AL 624	13,8В / 12А (постоянный)-15А (пиковый)	< 20 мВ	125 x 285 x 306
AL 624S	Плавная регулировка напряжения 3-15В 12А (постоянный)-15А (пиковый) В 15 12 9 5 А 10 (12) 12 (15) 10 (13) 6 (9)	< 20 мВ	125 x 285 x 306
AL 626	12,6В / 20А (постоянный)-23А (пиковый)	< 20 мВ	120 x 285 x 306
AL 626S	Плавная регулировка напряжения 3-15В 20А (постоянный)-23А (пиковый) В 15 12 9 5 А 15 (16) 20 (23) 11 (14) 7 (10)	< 20 мВ	120 x 285 x 306
AL 630	24В / 10А (постоянный)-13А (пиковый)	< 20 мВ	120 x 285 x 306
AL 630S	Плавная регулировка напряжения 3-24В В 24 13,8 5 А 10 (13) 4 (8) 2,5 (6)	< 20 мВ	120 x 285 x 306

4. Правила эксплуатации

1. Блок питания предназначен для использования внутри помещений при относительной влажности воздуха не более 95% и температуре от –10 до +40°С.
2. Не включайте блок питания в сеть, если вилка или корпус повреждены.

5. Информация о сертификации продукции

Блоки питания серии AL600 отвечают единым нормам и требованиям ЕЭС, соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ 12.2.006-87, ГОСТ 23.511-79